

**Протон 25, Протон 40, Протон 63 Опросный лист****Выключатель ПРОТОН производства АО «Контактор» Внимание! Опросный лист предназначен для выбора только 1 артикула и аксессуаров к нему.**

Дата (ДД/ММ/ГГ)

Компания

ФИО

Телефон

Название проекта

Количество выключателей

Базовый выключатель

ПРОТОН	25	40	63
--------	----	----	----

	630	1600	4000
--	-----	------	------

Номинальный ток, А	800	2000	5000
--------------------	-----	------	------

	1000	2500	6300
--	------	------	------

	1250	3200	
--	------	------	--

Номинальная наибольшая отключающая способность, кА	65
--	----

	100
--	-----

Исполнение	Стационарное	Выдвижное
------------	--------------	-----------

Максимальный расцепитель тока	MPT-Про	MPT-Про GF
-------------------------------	---------	------------

Исполнение Nord	Да	Нет
-----------------	----	-----

Монтаж

Установка аксессуаров на заводе	Да	Нет
---------------------------------	----	-----

Аксессуары управления и сигнализации

Моторный привод	~/=24 В	~/=230 В
-----------------	---------	----------

	~/=48 В	~/=415-440 В
--	---------	--------------

	~/=110 В	~/=480 В
--	----------	----------

Независимый расцепитель	~/=24 В	~/=220-240 В
-------------------------	---------	--------------

	~/=48 В	~/=415-480 В
--	---------	--------------

	~/=110-130 В	
--	--------------	--

Включающая катушка	~/=24 В	~/=220-240 В
--------------------	---------	--------------

	~/=48 В	~/=415-480 В
--	---------	--------------

	~/=110-130 В	
--	--------------	--

Расцепитель минимального напряжения	~/=24 В	~/=220-240 В
-------------------------------------	---------	--------------

	~/=48 В	~/=415-480 В
--	---------	--------------

	~/=110-130 В	
--	--------------	--

Модуль задержки срабатывания для РМН	~/=110 В	~/=230 В
--------------------------------------	----------	----------

Контакт сигнализации для НР, РМН и ВК (количество)	НР	РМН	ВК
--	----	-----	----

Присоединение**ВНИМАНИЕ!** Для стационарного исполнения «горизонтальное» присоединение является «по умолчанию». Для выдвижного исполнения «плоское» присоединение является «по умолчанию».

Горизонтально	Верх	Низ
---------------	------	-----

Вертикально	Верх	Низ
-------------	------	-----

Плоское	Верх	Низ
---------	------	-----

Переднее присоединение	Верх	Низ
------------------------	------	-----

Комплект расширительных контактов для Протон 25	Вертикальное	Горизонтальное
	Плоское	

Блокировки

Положение «отключено» (ключ входит в комплект)	Ronis®	Profalux®
--	--------	-----------

Положение «отключено» Ronis® (5 штук)

Положение «выкачено» (ключ входит в комплект)	Ronis®	Profalux®
---	--------	-----------

Устройство для блокировки двери при включенном выключателе

Устройство для блокировки положения «отключено» под навесные замки, максимум 3 шт. (замок не входит в комплект поставки)

Устройство блокировки шторок корзины в положении выключателя «выкачено» (навесной замок не входит в комплект поставки)

Блокировка, предотвращающая вкатывание аппарата в «чужое» шасси/корзину

Механическая взаимоблокировка

Устройство для механической взаимоблокировки

	2 600 мм	4 000 мм
--	----------	----------

Тросовая тяга	3 000 мм	4 600 мм
---------------	----------	----------

	3 600 мм	5 600 мм
--	----------	----------

Прочие аксессуары

Дополнительный модуль внешнего питания для расцепителя

Датчик тока для защиты нейтрали (катушка Роговского)

Контакт для положения «вквачено»/«испытания»/«выкачено»

Контакт состояния готовности к включению (пружина взведена)

Блок дополнительных контактов сигнализации (макс. 6 блоков). Указать количество

Механический счетчик коммутаций

Уплотнитель двери IP40

Комплект крепежа для подъема выключателя краном